



Zone Industrielle – Avenue de l'Europe – 12100 MILLAU

Tél. +33 (0)5 65 59 22 20 – Fax +33 (0)5 65 61 19 64

contact@techmay-logetiq.fr

www.techmay-logetiq.com

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES EN ROULEAUX

Les technologies thermique direct ou transfert thermique sont les mieux adaptées pour l'impression en temps réel des étiquettes. La majorité des imprimantes du marché peuvent fonctionner en thermique direct ou transfert thermique.

L'utilisation du thermique direct est idéale pour des étiquettes à durée de vie courte (imprimante + étiquette thermique).

L'utilisation du transfert thermique est recommandée lorsque la lisibilité des informations imprimées sur l'étiquette doit être durable dans le temps (imprimante + ruban transfert + étiquette velin, couché ou synthétique).

Toutes les références standards sont disponibles sur stock immédiatement.

Étiquettes adhésives en rouleaux Thermique direct pour imprimante mobile



Les rouleaux d'étiquettes sont réalisés sur mandrins de 20 mm de diamètre. Le diamètre extérieur ne dépasse pas 65 mm pour une compatibilité optimale avec tous les modèles des constructeurs d'imprimantes mobiles : Zebra, Intermec, Sato.

Spot noir de détection au verso



Matière

Frontal : velin thermique éco 72 g
Adhésif : permanent acrylique
Support : glassine jaune 60 g

Code	Format étiquette (mm)		Largeur support C	Echenil. E	Avance F	Perfo interm. G	Ø du mandrin* D	Ø ext. maxi H	Nombre d'étiquettes		Nombre de rouleaux par carton	Poids carton (kg)
	Largeur A	Hauteur B							par rouleau	par carton		
4870	101	48	104	2,80	50,80	Oui	20	65	350	5 600	16	4,5
4869	101	99	104	2,60	101,60	Oui	20	65	180	2 880	16	4,9
4868	101	149	104	3,40	152,40	Oui	20	65	120	1 920	16	4,8
7757*	101	149	104	3,40	152,40	Oui	20	65	120	1 920	16	4,8

* Sans spot noir de détection au verso

Étiquettes adhésives en rouleaux Thermique direct (imprimante + étiquette thermique)

Matière

Frontal : velin thermique éco 72 g
Adhésif : permanent acrylique
Support : glassine jaune 60 g

Code	Format étiquette (mm)		Largeur support C	Echenil. E	Avance F	Perfo interm. G	Ø du mandrin* D	Ø ext. maxi H	Nombre d'étiquettes		Nombre de rouleaux par carton	Poids carton (kg)
	Largeur A	Hauteur B							par rouleau	par carton		
3161	40	30	43	3,02	33,02	Non	25	125	2 250	36 000	16	13,0
3162	100	50	103	3,34	53,34	Oui	25	125	1 400	11 200	8	10,0
3163	100	99	103	2,60	101,60	Oui	25	126	750	7 500	10	13,0
3165	100	150	103	2,40	152,40	Oui	25	120	500	6 000	12	14,0
2123 (1)	100	150	103	2,40	152,40	Non	25	120	500	8 000	16	18,5
2704	50	50	53	3,34	53,34	Non	76	160	1 750	28 000	16	12,4
2705	100	98,5	103	3,10	101,60	Oui	76	180	1 200	7 200	6	13,0
1466	105	148,5	108	3,90	152,40	Oui	76	200	1 100	4 400	4	11,4
7460	105	148,5	108	3,90	152,40	Non	76	200	1 100	4 400	4	11,4
1467	148	209	151	3,73	212,73	Oui	76	200	750	3 000	4	15,4
7461	148	209	151	3,73	212,73	Non	76	200	750	3 000	4	15,4

* Mandrins Ø 76 mm (avec un jeu de réducteurs Ø 40 mm) et mandrins Ø 25 mm pour les imprimantes de bureau.

Livraison par carton complet.

(1) Etiquette jaune Pantone YELLOW U (frontal)

Formats très utilisés en logistique.

- A – Largeur de l'étiquette
- B – Hauteur de l'étiquette
- C – Largeur du support
- D – Diamètre du mandrin
- E – Échenillage
- F – Avance
- G – Perforation intermédiaire
- H – Diamètre extérieur de la bobine

